



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐԵՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Գոլորշու կաթսայատուն 350 կգ/ժ

Այրիչ գազ / մագուր · արտադրողականություն 350 կգ/ժ ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 10 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

- Երկվառելիք այրիչ գազ / մագուր
- Սնուցող ջրի երկու պոմպ
- Ծխնելույզ
- Ընդարձակիչ բաք
- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Կոնդենսատի բաք
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Առավելագույն արտադրողականություն [կգ/ժ]	350
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	10

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ	
Պոմպերի սնուցում	DN 50 PN 16
Գազի միացում	DN 100 PN 16
Թեթև մագուրի մատակարարում	1/2" արագ միացում
Թեթև մագուրի վերադարձ	1/2" արագ միացում
Կոնդենսատի վերադարձ	DN 40 PN 16
Գոլորշու միացում	DN 32 PN 16
Սնուցող ջրի միացում (մշակումից հետո)	1" արտաքին պարույր

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Էլեկտրական լարում [Վ]	400
Հզորություն [կՎ]	6
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	25

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ՃԱԽՍ	
Բնական գազ [նմ]	30
Թեթև մագուր [լ/ժ]	29

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ]	6150 × 2438 × 2790
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	6150 × 2438 × 3500
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	7000
Աշխատանքային զանգված [կգ]	8500