

КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ

# ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ 350 KG/H

Пальник газ / мазут · продуктивність 350 kg/h ·  
робочий тиск до 10 barg



## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Два насоси живильної води
- ✓ Димар
- ✓ Розширювач
- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Бак конденсату
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

## ПАРАМЕТРИ

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Максимальна продуктивність [kg/h] | 350 |
| Максимальний робочий тиск [barg]  | 10  |

## ПІД'ЄДНАННЯ

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Живлення насосів                     | DN 50 PN 16                 |
| Підключення газу                     | DN 100 PN 16                |
| Живлення легким мазутом              | 1/2" швидкознімне з'єднання |
| Зворотка легкого мазуту              | 1/2" швидкознімне з'єднання |
| Зворотка конденсату                  | DN 40 PN 16                 |
| Підключення пари                     | DN 32 PN 16                 |
| Підключення живильної води після ВПУ | 1" зовн. різьба             |

## НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Електрична напруга [V] | 400 |
| Потужність [kW]        | 6   |
| Струмівий захист [A]   | 25  |

## МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Природний газ [Nm³/h] | 30 |
| Легкий мазут [l/h]    | 29 |

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm] | 6150 × 2438 × 2790 |
| Робочі розміри з димарем [mm]        | 6150 × 2438 × 3500 |
| Транспортна вага [kg]                | 7000               |
| Робоча вага [kg]                     | 8500               |