

КОНТЕЙНЕРНА ДВОПАЛИВНА КОТЕЛЬНЯ

ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 1000 KW

Пальник газ / мазут · 1000 kW · робочий тиск
до 14 barg



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Котловий насос
- ✓ Мембранний розширювальний бак
- ✓ Димар
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування
- ✓ Додаткове обладнання: паливний бак до 16 m³

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kW]	1000
Максимальний робочий тиск [barg]	14

ПІД'ЄДНАННЯ

Подача	DN 100 PN 16
Зворотка	DN 100 PN 16
Подача мазуту (зовн. бак)	1/2" швидкознімне з'єднання
Подача від теплообмінника	DN 100 PN 16
Зворотка від теплообмінника	DN 25
Злив води з котла	DN 25 PN 40

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	400
Потужність [kW]	15
Струмівий захист [A]	32

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Природний газ [Nm³/h]	118
Легкий мазут [l/h]	108

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	6150 / 6610* × 2438 × 2780
Робочі розміри з димарем [mm]	6150 / 6610* × 2438 × 3700
Транспортна вага [kg]	7800
Робоча вага [kg]	9700

* Розмір для версії на природному газі.