

КОНТЕЙНЕРНА МАЗУТНА КОТЕЛЬНЯ

ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 250 kW

Мазутна · потужність 250 kW · робочий тиск
до 5 barg



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Мазутний пальник
- ✓ Котловий насос
- ✓ Мембранний розширювальний бак
- ✓ Димар
- ✓ Паливний бак 1500 літрів
- ✓ Гнучкі підключення 2 × 10 м
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kW]	250
Максимальний робочий тиск [barg]	5

ПІД'ЄДНАННЯ

Підключення опалення (ЦО)	2" пожежне з'єднання
Підключення ГВП	2" пожежне з'єднання
Подача мазуту (зовн. бак)	½" швидкознімне з'єднання

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	230
Потужність [kW]	4,1
Струмний захист [A]	B25

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Макс. споживання — легкий мазут [l/h]	27
---------------------------------------	----

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	3000 × 2438 × 2770
Робочі розміри з димарем [mm]	3000 × 2438 × 3100
Транспортна вага [kg]	2000
Робоча вага [kg]	3550