



модуль підготовки живильної води

Модуль водопідготовки

Повна деаерація · продуктивність 2900 л/год · робочий тиск до 1 бар

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Повна деаерація (розпилювальна форсунка)
- Силовий і керуючий розподільчий щит
- Бак дозування хімії
- Датчик низького рівня води

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [л/год]	2900
Діапазон робочого тиску [бар]	1

ПІДКЛЮЧЕННЯ

1 · Живильна вода котла	Фланець DN 40 PN 40
2 · Злив до каналізації	Фланець DN 80 PN 16
3 · Злив води понад 100 °C	Фланець DN 50 PN 40
4 · Зворотка конденсату	Фланець DN 50 PN 16
5 · Відведення пари	Труба DN 125
6 · Конденсат із киснем	Фланець DN 20 PN 16
7 · Гріюча пара	Фланець DN 20 PN 16
8 · Злив води	Фланець DN 25 PN 16
9 · Подача води	DN 25 з G2 (зовн.)

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [В]	230
Потужність [кВт]	5
Струмівий захист [А]	25

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [мм]	6150 × 2438 × 2900
Транспортна маса [кг]	4300
Робоча маса [кг]	5500