


KONTENEROWA KOTŁOWNIA PAROWA

KOTŁOWNIA PAROWA 1000 KG/H

Palnik gaz / olej · wydajność 1000 kg/h · ciśnienie robocze do 13 barg


GLÓWNE CECHY

- ✓ Palnik dwumedialny gaz / olej
- ✓ Dwie pompy wody zasilającej
- ✓ Komin
- ✓ Rozprężacz
- ✓ Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- ✓ Zbiornik kondensatu
- ✓ Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [kg/h]	1000
Maksymalne ciśnienie robocze [barg]	13

PRZYŁĄCZA

Zasilanie pomp	DN 50 PN 16
Podłączenie gazu	DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym	½" szybkozłączce
Powrót lekkiego oleju opałowego	½" szybkozłączce
Powrót kondensatu	DN 50 PN 16
Podłączenie pary	DN 40 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW	¾" GZ

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	400
Moc [kW]	7,5
Zabezpieczenie prądowe [A]	32

MAKSYMALNE ZUŻYCIE PALIWA

Gaz ziemny [Nm³/h]	79
Lekki olej opałowy [l/h]	73

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł x szer x wys) [mm]	6150 x 2438 x 2790
Wymiary robocze z kominem [mm]	6150 x 2438 x 3500
Waga transportowa [kg]	7500
Waga robocza [kg]	9500