

KONTENEROWA KOTŁOWNIA DWUMEDIALNA

KOTŁOWNIA WODNA 2000 KW

 Palnik gaz / olej · 2000 kW · ciśnienie robocze do
 14 barg

GLÓWNE CECHY

- ✓ Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- ✓ Palnik dwumedialny gaz / olej
- ✓ Pompa kotłowa
- ✓ Naczynie przeponowe
- ✓ Komin
- ✓ Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym
- ✓ Dodatkowe wyposażenie: zbiornik paliwa do 16 m³

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [kW]	2000
Maksymalne ciśnienie robocze [barg]	14

PRZYŁĄCZA

Zasilanie	DN 125 PN 16
Powrót	DN 125 PN 16
Zasilanie olejem (zewn. zbiornik)	½" szybkozłącze
Zasilanie z wymiennika ciepła	DN 80 / DN 100 PN 16
Powrót z wymiennika ciepła	DN 25
Spust wody z kotła	DN 32 PN 40

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	400
Moc [kW]	16,5
Zabezpieczenie prądowe [A]	63

MAKSYMALNE ZUŻYCIE PALIWA

Gaz ziemny [Nm ³ /h]	219
Lekki olej opałowy [l/h]	217

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł × szer × wys) [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 2850
Wymiary robocze z kominem [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3750
Waga transportowa [kg]	9000
Waga robocza [kg]	12000

* Wymiar dla wersji na gaz ziemny.