

КОНТЕЙНЕРНА ДВОПАЛИВНА КОТЕЛЬНЯ

ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 2000 KW

 Пальник газ / мазут · 2000 kW · робочий тиск
до 14 barg

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Котловий насос
- ✓ Димар
- ✓ Додаткове обладнання: паливний бак до 16 m³
- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Мембранний розширювальний бак
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kW]	2000
Максимальний робочий тиск [barg]	14

ПІД'ЄДНАННЯ

Подача	DN 125 PN 16
Зворотка	DN 125 PN 16
Подача мазуту (зовн. бак)	½" швидкознімне з'єднання
Подача від теплообмінника	DN 80 / DN 100 PN 16
Зворотка від теплообмінника	DN 25
Злив води з котла	DN 32 PN 40

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	400
Потужність [kW]	16,5
Струмівий захист [A]	63

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Природний газ [Nm³/h]	219
Легкий мазут [l/h]	217

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 2850
Робочі розміри з димарем [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3750
Транспортна вага [kg]	9000
Робоча вага [kg]	12000

* Розмір для версії на природному газі.