

ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԱՅԻՆ ՄԱՋՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ՋՐԱՏԱՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 250 KW

Մագուրային · հզորություն 250 kW ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 5 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Կաթսայի պոմպ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Ճկուն միացումներ 2 x 10 մ
- ✓ Մագուրի այրիչ
- ✓ Թաղանթային ընդարձակման բաք
- ✓ Վառելիքի բաք 1500 լիտր
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kW]	250
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg]	5

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ջեռուցման միացում	2" հրշեջ միացում
Տաք ջրամատակարարման միացում	2" հրշեջ միացում
Մագուրի մատակարարում (արտաքին բաք)	½" արագ միացում

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V]	230
Հզորություն [kW]	4,1
Հոսանքային պաշտպանություն [A]	B25

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Առավ. ծախս — թեթև մագուր [l/h]	27
--------------------------------	-----------

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x Լ x Փ) [mm]	3000 x 2438 x 2770
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm]	3000 x 2438 x 3100
Փոխադրման քաշ [kg]	2000
Աշխատանքային քաշ [kg]	3550