

ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ՋՐԱՏԱՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 2700 KW

Գազ / մազութային · 2700 kW ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 14 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Կաթսայի պոմպ
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում
- ✓ Երկվառեղիքային գազ / մազութային
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Լրացուցիչ սարքավորում՝ վառեղիքի բաք մինչև 16 m³

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kW]	2700
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg]	14

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Մատակարարում	DN 150 PN 16
Վերադարձ	DN 150 PN 16
Մազութի մատակարարում և վերադարձ (արտաքին բաք)	1" / 1" արագ միացում
Վերադարձ ջերմափոխանակիչից	DN 80 / DN 100 PN 16
Կաթսայից ջրի արտահոսք	DN 32 PN 40

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V]	400
Հզորություն [kW]	32
Հոսանքային պաշտպանություն [A]	78

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Բնական գազ [Nm³/h]	300
Թեթև մազութ [l/h]	295

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե × Լ × Բ) [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3150
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3700
Փոխադրման քաշ [kg]	11 200
Աշխատանքային քաշ [kg]	14 200

* Չափսը բնական գազի տարբերակի համար: