

КОНТЕЙНЕРНА ДВОПАЛИВНА КОТЕЛЬНЯ

ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 2700 KW

 Пальник газ / мазут · 2700 kW · робочий тиск
до 14 barg

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Котловий насос
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування
- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Димар
- ✓ Додаткове обладнання: паливний бак до 16 m³

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kW]	2700
Максимальний робочий тиск [barg]	14

ПІД'ЄДНАННЯ

Подача	DN 150 PN 16
Зворотка	DN 150 PN 16
Подача та зворотка мазуту (зовн. бак)	1" / 1" швидкознімне з'єднання
Зворотка від теплообмінника	DN 80 / DN 100 PN 16
Злив води з котла	DN 32 PN 40

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	400
Потужність [kW]	32
Струмівий захист [A]	78

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Природний газ [Nm³/h]	300
Легкий мазут [l/h]	295

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3150
Робочі розміри з димарем [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3700
Транспортна вага [kg]	11 200
Робоча вага [kg]	14 200

* Розмір для версії на природному газі.