

КОНТЕЙНЕРНА МАЗУТНА КОТЕЛЬНЯ

# ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 360 KW

 Мазутна · потужність 360 kW · робочий тиск  
до 5 barg


## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Котловий насос
- ✓ Димар
- ✓ Гнучкі підключення 2 x 10 м
- ✓ Мазутний пальник
- ✓ Мембранний розширювальний бак
- ✓ Паливний бак 1500 літрів
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

## ПАРАМЕТРИ

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Максимальна продуктивність [kW]  | <b>360</b> |
| Максимальний робочий тиск [barg] | <b>5</b>   |

## ПІД'ЄДНАННЯ

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Підключення опалення (ЦО) | <b>2" пожежне з'єднання</b>        |
| Підключення ГВП           | <b>2" пожежне з'єднання</b>        |
| Подача мазуту (зовн. бак) | <b>1/2" швидкознімне з'єднання</b> |

## НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Електрична напруга [V] | <b>230</b> |
| Потужність [kW]        | <b>4,5</b> |
| Струмний захист [A]    | <b>C25</b> |

## МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Макс. споживання — легкий мазут [l/h] | <b>39</b> |
|---------------------------------------|-----------|

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Транспортні розміри (Д x Ш x В) [mm] | <b>3000 x 2438 x 2770</b> |
| Робочі розміри з димарем [mm]        | <b>3000 x 2438 x 3100</b> |
| Транспортна вага [kg]                | <b>2500</b>               |
| Робоча вага [kg]                     | <b>3900</b>               |