

КОНТЕЙНЕРНА МАЗУТНА КОТЕЛЬНЯ

ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 500 kW

Мазутна · потужність 500 kW · робочий тиск
до 5 barg



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Котловий насос
- ✓ Димар
- ✓ Гнучкі підключення 2 x 10 м
- ✓ Мазутний пальник
- ✓ Мембранний розширювальний бак
- ✓ Паливний бак 1500 літрів
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kW]	500
Максимальний робочий тиск [barg]	5

ПІД'ЄДНАННЯ

Підключення опалення (ЦО)	2,5" пожежне з'єднання
Підключення ГВП	2,5" пожежне з'єднання
Подача мазуту (зовн. бак)	1/2" швидкознімне з'єднання

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	230
Потужність [kW]	7,5
Струмівий захист [A]	32

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Макс. споживання — легкий мазут [l/h]	54
---------------------------------------	----

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д x Ш x В) [mm]	3600 x 2438 x 2770
Робочі розміри з димарем [mm]	3600 x 2438 x 3100
Транспортна вага [kg]	3300
Робоча вага [kg]	5400