

ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ՋՐԱՏԱՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 700 KW

Գազ / մազութային · 700 kW ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 14 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Կաթսայի պոմպ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Երկվառելիքային գազ / մազութային
- ✓ Թաղանթային ընդարձակման բաք
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում
- ✓ Լրացուցիչ սարքավորում՝ վառելիքի բաք մինչև 16 m³

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kW]	700
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg]	14

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Մատակարարում	DN 80 PN 16
Վերադարձ	DN 80 PN 16
Մազութի մատակարարում (արտաքին բաք)	½" արագ միացում
Մատակարարում ջերմափոխանակիչից	DN 80 / DN 100 PN 16
Վերադարձ ջերմափոխանակիչից	DN 15
Կաթսայից ջրի արտահոսք	DN 25 PN 40

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V]	400
Հզորություն [kW]	12,5
Հոսանքային պաշտպանություն [A]	32

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Բնական գազ [Nm³/h]	82
Թեթև մազութ [l/h]	76

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x L x Բ) [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 2780
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 3450
Փոխադրման քաշ [kg]	7200
Աշխատանքային քաշ [kg]	8700

* Չափսը բնական գազի տարբերակի համար: