

ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԶՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ

ԶՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼ

 Լրիվ դեաերացիա · արտադրողականություն
 2900 l/h · աշխատանքային ճնշում մինչև
 1 barg


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Լրիվ դեաերացիա (ցողացիր վարդակ)
- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Քիմիկատների դոզավորման բաք
- ✓ Զրի ցածր մակարդակի տվիչ

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Սնուցման ջրի միացում ջրամշակումից հետո	Կցաշուրթ DN 40 PN 40
Արտահոսք կոյուղի	Կցաշուրթ DN 80 PN 16
Կաթսայից ջրի արտահոսք	Կցաշուրթ DN 50 PN 40
Կոնդենսատի վերադարձ	Կցաշուրթ DN 50 PN 16
Գոլորշու միացում	Խողովակ DN 125

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [l/h]	2900
Աշխատանքային ճնշման միջակայք [barg]	1

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V]	230
Հզորություն [kW]	5
Հոսանքային պաշտպանություն [A]	25

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x Լ x Ք) [mm]	6150 x 2438 x 2900
Փոխադրման քաշ [kg]	4300
Աշխատանքային քաշ [kg]	5500