

МОДУЛЬ ПІДГОТОВКИ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ

МОДУЛЬ ВОДОПІДГОТОВКИ

 Повна деаерація · продуктивність 2900 l/h ·
 робочий тиск до 1 barg


ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Повна деаерація (розпилювальна форсунка)
- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Бак дозування хімії
- ✓ Датчик низького рівня води

ПІД'ЄДНАННЯ

Підключення живильної води після ВПУ	Фланець DN 40 PN 40
Злив до каналізації	Фланець DN 80 PN 16
Злив води з котла	Фланець DN 50 PN 40
Зворотка конденсату	Фланець DN 50 PN 16
Підключення пари	Труба DN 125

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [l/h]	2900
Діапазон робочого тиску [barg]	1

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	230
Потужність [kW]	5
Струмний захист [A]	25

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	6150 × 2438 × 2900
Транспортна вага [kg]	4300
Робоча вага [kg]	5500