

KONTENEROWA KOTŁOWNIA PAROWA

KOTŁOWNIA PAROWA 2500 KG/H

 Palnik gaz / olej · wydajność 2500 kg/h · ciśnienie
 robocze do 14 barg

GLÓWNE CECHY

- ✓ Palnik dwumedialny gaz / olej
- ✓ Dwie pompy wody zasilającej
- ✓ Komin
- ✓ Rozprężacz
- ✓ Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- ✓ Zbiornik kondensatu
- ✓ Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [kg/h]	2500
Maksymalne ciśnienie robocze [barg]	14

PRZYŁĄCZA

Zasilanie pomp	DN 50 PN 16
Podłączenie gazu	DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym	½" szybkozłacz
Powrót lekkiego oleju opałowego	½" szybkozłacz
Powrót kondensatu	DN 50 PN 16
Podłączenie pary	DN 80 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW	¾" GW

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	400
Moc [kW]	20
Zabezpieczenie prądowe [A]	63

MAKSYMALNE ZUŻYCIE PALIWA

Gaz ziemny [Nm³/h]	185
Lekki olej opałowy [l/h]	186

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł × szer × wys) [mm]	6150 × 2438 × 2800
Wymiary robocze z kominem [mm]	6150 × 2438 × 3500
Waga transportowa [kg]	11 500
Waga robocza [kg]	16 000