

KONTENEROWA KOTŁOWNIA PAROWA

KOTŁOWNIA PAROWA 350 KG/H

Palnik gaz / olej · wydajność 350 kg/h · ciśnienie
robocze do 10 barg



GLÓWNE CECHY

- ✓ Palnik dwumedialny gaz / olej
- ✓ Dwie pompy wody zasilającej
- ✓ Komin
- ✓ Rozprężacz
- ✓ Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- ✓ Zbiornik kondensatu
- ✓ Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [kg/h]	350
Maksymalne ciśnienie robocze [barg]	10

PRZYŁĄCZA

Zasilanie pomp	DN 50 PN 16
Podłączenie gazu	DN 100 PN 16
Zasilanie lekkim olejem opałowym	½" szybkozłączne
Powrót lekkiego oleju opałowego	½" szybkozłączne
Powrót kondensatu	DN 40 PN 16
Podłączenie pary	DN 32 PN 16
Podłączenie wody zasilającej po SUW	1" GZ

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	400
Moc [kW]	6
Zabezpieczenie prądowe [A]	25

MAKSYMALNE ZUŻYCIE PALIWA

Gaz ziemny [Nm³/h]	30
Lekki olej opałowy [l/h]	29

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł × szer × wys) [mm]	6150 × 2438 × 2790
Wymiary robocze z kominem [mm]	6150 × 2438 × 3500
Waga transportowa [kg]	7000
Waga robocza [kg]	8500