

KONTENEROWA KOTŁOWNIA DWUMEDIALNA

KOTŁOWNIA WODNA 2500 KW

 Palnik gaz / olej · 2500 kW · ciśnienie robocze do
 14 barg


GLÓWNE CECHY

- ✓ Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- ✓ Komin
- ✓ Palnik dwumedialny gaz / olej
- ✓ Osprzęt zabezpieczający w trybie 72h obsługowym
- ✓ Pompa kotłowa
- ✓ Dodatkowe wyposażenie: zbiornik paliwa do 16 m³

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [kW]	2500
Maksymalne ciśnienie robocze [barg]	14

PRZYŁĄCZA

Zasilanie	DN 150 PN 16
Powrót	DN 150 PN 16
Zasilanie i powrót oleju (zewn. zbiornik)	1" / 1" szybkozłącze
Powrót z wymiennika ciepła	DN 80 / DN 100 PN 16
Spust wody z kotła	DN 32 PN 40

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	400
Moc [kW]	32
Zabezpieczenie prądowe [A]	78

MAKSYMALNE ZUŻYCIE PALIWA

Gaz ziemny [Nm³/h]	278
Lekki olej opałowy [l/h]	275

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł × szer × wys) [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3050
Wymiary robocze z kominem [mm]	6150 / 6610* × 2541 × 3700
Waga transportowa [kg]	10 300
Waga robocza [kg]	13 500

* Wymiar dla wersji na gaz ziemny.