



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ՄԱՋՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Ջրային կաթսայատուն 190 կՎ

Մագուրային · հզորություն 190 կՎ · աշխատանքային ճնշում մինչև 5 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Մագուրի այրիչ
- Կաթսայի պոմպ
- Ընդարձակման բաք
- Ծխնելույզ
- Վառելիքի բաք՝ 1000 լիտր
- Ճկուն միացումներ 2 × 10 մ
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Առավելագույն արտադրողականություն [կՎ]	190
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	5

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ	
Ջեռուցման միացում (ՋՋ)	2" հրչեջ միացում
Տաք ջրի միացում (ՏՋ)	2" հրչեջ միացում
Մագուրի մատակարարում (արտաքին բաք)	1/2" արագ միացում

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ԾԱԽՍ	
Առավ. ծախս — թեթև մագուր [լ/ժ]	21

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Էլեկտրական լարում [Վ]	230
Հզորություն [կՎ]	4,1
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	B25

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ]	3000 × 2438 × 2770
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	3000 × 2438 × 3100
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	1800
Աշխատանքային զանգված [կգ]	3000