


КОНТЕЙНЕРНА МАЗУТНА КОТЕЛЬНЯ

Водогрійна котельня 360 кВт

Мазутна · потужність 360 кВт · робочий тиск до 5 бар

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Силовий і керуючий розподільчий щит
- Мазутний пальник
- Котловий насос
- Розширювальний бак
- Димар
- Паливний бак 1500 літрів
- Гнучкі підключення 2 × 10 м
- Захисне обладнання в режимі 72-годинного обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [кВт]	360
Максимальний робочий тиск [бар]	5

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Підключення опалення (ЦО)	2" пожежне з'єднання
Підключення ГВП	2" пожежне з'єднання
Подача мазуту (зовн. бак)	½" швидкознімне з'єднання

МАКС. ВИТРАТА ПАЛИВА

Макс. витрата — легкий мазут [л/год]	39
--------------------------------------	-----------

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [В]	230
Потужність [кВт]	4,5
Струмівий захист [А]	C25

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [мм]	3000 × 2438 × 2770
Робочі розміри з димарем [мм]	3000 × 2438 × 3100
Транспортна маса [кг]	2500
Робоча маса [кг]	3900