



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ՄԱՋՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Ջրային կաթսայատուն 500 կՎ

Մագուրային · հզորություն 500 կՎ · աշխատանքային ճնշում մինչև 5 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Մագուրի այրիչ
- Կաթսայի պոմպ
- Ընդարձակման բաք
- Ծխնելույզ
- Վառելիքի բաք՝ 1500 լիտր
- Ճկուն միացումներ 2 × 10 մ
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [կՎ]	500
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	5

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ջեռուցման միացում (ՋՋ)	2,5" հրշեջ միացում
Տաք ջրի միացում (ՏՋ)	2,5" հրշեջ միացում
Մագուրի մատակարարում (արտաքին բաք)	1/2" արագ միացում

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ԾԱԽՍ

Առավ. ծախս — թեթև մագուր [լ/ժ]	54
--------------------------------	----

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [Վ]	230
Հզորություն [կՎ]	7,5
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	32

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ]	3600 × 2438 × 2770
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	3600 × 2438 × 3100
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	3300
Աշխատանքային զանգված [կգ]	5400