



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՎԱՌԵԼԻՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Ջրային կաթսայատուն 700 կՎ

Այրիչ գազ / մազութ · 700 կՎ · աշխատանքային ճնշում մինչև 14 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱՆԻՇՆԵՐ

- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Երկվառելիք այրիչ գազ / մազութ
- Կաթսայի պոմպ
- Ընդարձակման բաք
- Ծխնելույզ
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում
- Հավելյալ՝ վառելիքի բաք մինչև 16 մ

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Առավելագույն արտադրողականություն [կՎ]	700
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	14
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ	
Մատակարարում	DN 80 PN 16
Վերադարձ	DN 80 PN 16
Մազութի մատակարարում (արտաքին բաք)	1/2" արագ միացում
Մատակարարում ջերմափոխանակիչից	DN 80 / DN 100 PN 16
Վերադարձ ջերմափոխանակիչից	DN 15
Կաթսայի ջրի դատարկում	DN 25 PN 40

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Էլեկտրական լարում [Վ]	400
Հզորություն [կՎ]	12,5
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	32
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ԾԱԽՍ	
Բնական գազ [նմ]	82
Թեթև մազութ [լ/ժ]	76
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Բ) [մմ]	6150 / 6610* × 2438 × 2780
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	6150 / 6610* × 2438 × 3450
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	7200
Աշխատանքային զանգված [կգ]	8700

* Չափսը բնական գազի տարբերակի համար: