


КОНТЕЙНЕРНА ДВОПАЛИВНА КОТЕЛЬНЯ

Водогрійна котельня 700 кВт

Пальник газ / мазут · 700 кВт · робочий тиск до 14 бар

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Силовий і керуючий розподільчий щит
- Двопаливний пальник газ / мазут
- Котловий насос
- Розширювальний бак
- Димар
- Захисне обладнання в режимі 72-годинного обслуговування
- Додатково: паливний бак до 16 м³

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [кВт]	700
Максимальний робочий тиск [бар]	14

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Подача	DN 80 PN 16
Зворотка	DN 80 PN 16
Подача мазуту (зовн. бак)	½" швидкознімне з'єднання
Подача з теплообмінника	DN 80 / DN 100 PN 16
Зворотка з теплообмінника	DN 15
Злив води з котла	DN 25 PN 40

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [В]	400
Потужність [кВт]	12,5
Струмівий захист [А]	32

МАКС. ВИТРАТА ПАЛИВА

Природний газ [Нм³/год]	82
Легкий мазут [л/год]	76

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [мм]	6150 / 6610* × 2438 × 2780
Робочі розміри з димарем [мм]	6150 / 6610* × 2438 × 3450
Транспортна маса [кг]	7200
Робоча маса [кг]	8700

* Розмір для версії на природному газі.