



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՎԱՌԵԼԻՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Ջրային կաթսայատուն 1000 կՎ

Այրիչ գազ / մագուր · 1000 կՎ · աշխատանքային ճնշում մինչև 14 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱՆԻՇՆԵՐ

- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Երկվառելիք այրիչ գազ / մագուր
- Կաթսայի պոմպ
- Ընդարձակման բաք
- Ծխնելույզ
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում
- Հավելյալ՝ վառելիքի բաք մինչև 16 մ

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Առավելագույն արտադրողականություն [կՎ]	1000
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	14

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ	
Մատակարարում	DN 100 PN 16
Վերադարձ	DN 100 PN 16
Մագուրի մատակարարում (արտաքին բաք)	1/2" արագ միացում
Մատակարարում ջերմափոխանակիչից	DN 100 PN 16
Վերադարձ ջերմափոխանակիչից	DN 25
Կաթսայի ջրի դատարկում	DN 25 PN 40

ՊԱՀԱՆՔՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Էլեկտրական լարում [Վ]	400
Հզորություն [կՎ]	15
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	32

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ԾԱԽՍ	
Բնական գազ [նմ]	118
Թեթև մագուր [լ/ժ]	108

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Բ) [մմ]	6150 / 6610* × 2438 × 2780
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	6150 / 6610* × 2438 × 3700
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	7800
Աշխատանքային զանգված [կգ]	9700

* Չափսը բնական գազի տարբերակի համար: