



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՎԱՌԵԼԻՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Ջրային կաթսայատուն 2000 կՎ

Այրիչ գազ / մագուր · 2000 կՎ · աշխատանքային ճնշում մինչև 14 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Երկվառելիք այրիչ գազ / մագուր
- Կաթսայի պոմպ
- Ընդարձակման բաք
- Ծխնելույզ
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում
- Հավելյալ՝ վառելիքի բաք մինչև 16 մ

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Առավելագույն արտադրողականություն [կՎ]	2000
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	14

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ	
Մատակարարում	DN 125 PN 16
Վերադարձ	DN 125 PN 16
Մագուրի մատակարարում (արտաքին բաք)	1/2" արագ միացում
Մատակարարում ջերմափոխանակիչից	DN 80 / DN 100 PN 16
Վերադարձ ջերմափոխանակիչից	DN 25
Կաթսայի ջրի դատարկում	DN 32 PN 40

ՊԱՀԱՆՔՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Էլեկտրական լարում [Վ]	400
Հզորություն [կՎ]	16,5
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	63

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ԾԱԽՍ	
Բնական գազ [նմ]	219
Թեթև մագուր [լ/ժ]	217

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Բ) [մմ]	6150 / 6610* × 2541 × 2850
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	6150 / 6610* × 2541 × 3750
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	9000
Աշխատանքային զանգված [կգ]	12000

* Չափսը բնական գազի տարբերակի համար: