


КОНТЕЙНЕРНА ДВОПАЛИВНА КОТЕЛЬНЯ

Водогрійна котельня 2500 кВт

Пальник газ / мазут · 2500 кВт · робочий тиск до 14 бар

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Силовий і керуючий розподільчий щит
- Двопаливний пальник газ / мазут
- Котловий насос
- Димар
- Захисне обладнання в режимі 72-годинного обслуговування
- Додатково: паливний бак до 16 м³

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [кВт]	2500
Максимальний робочий тиск [бар]	14

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Подача	DN 150 PN 16
Зворотка	DN 150 PN 16
Подача та зворотка мазуту (зовн. бак)	1" / 1" швидкознімне з'єднання
Зворотка з теплообмінника	DN 80 / DN 100 PN 16
Злив води з котла	DN 32 PN 40

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [В]	400
Потужність [кВт]	32
Струмівий захист [А]	78

МАКС. ВИТРАТА ПАЛИВА

Природний газ [Нм³/год]	278
Легкий мазут [л/год]	275

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [мм]	6150 / 6610* × 2541 × 3050
Робочі розміри з димарем [мм]	6150 / 6610* × 2541 × 3700
Транспортна маса [кг]	10 300
Робоча маса [кг]	13 500

* Розмір для версії на природному газі.