



ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՎԱՌԵԼԻՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

Ջրային կաթսայատուն 2700 կՎ

Այրիչ գազ / մազութ · 2700 կՎ · աշխատանքային ճնշում մինչև 14 բար

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱՆԻՇՆԵՐ

- Սնուցման և կառավարման բաշխիչ վահանակ
- Երկվառելիք այրիչ գազ / մազութ
- Կաթսայի պոմպ
- Ծխնելույզ
- Պաշտպանիչ սարքավորում՝ 72-ժամյա սպասարկման ռեժիմում
- Հավելյալ՝ վառելիքի բաք մինչև 16 մ

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Առավելագույն արտադրողականություն [կՎ]	2700
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [բար]	14
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ	
Մատակարարում	DN 150 PN 16
Վերադարձ	DN 150 PN 16
Մագուֆի մատակարարում և վերադարձ (արտաքին բաք)	1" / 1" արագ միացում
Վերադարձ ջերմափոխանակիչից	DN 80 / DN 100 PN 16
Կաթսայի ջրի դատարկում	DN 32 PN 40

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Էլեկտրական լարում [Վ]	400
Հզորություն [կՎ]	32
Հոսանքի պաշտպանություն [Ա]	78

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎ. ԾԱԽՍ	
Բնական գազ [նմ]	300
Թեթև մազութ [լ/ժ]	295

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ	
Տրանսպորտային չափսեր (Ե × Լ × Ք) [մմ]	6150 / 6610* × 2541 × 3150
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [մմ]	6150 / 6610* × 2541 × 3700
Տրանսպորտային զանգված [կգ]	11 200
Աշխատանքային զանգված [կգ]	14 200

* Չափսը բնական գազի տարբերակի համար: