

ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 2500 KG/H

Գազ / մազութ այրիչ ·
արտադրողականություն 2500 kg/h ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 14 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Երկվառելիքային գազ / մազութ այրիչ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում
- ✓ Սնուցման ջրի երկու պոմպ
- ✓ Ընդարձակիչ
- ✓ Կոնդենսատի բաք

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kg/h] **2500**

Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg] **14**

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Պոմպերի սնուցում **DN 50 PN 16**

Գազի միացում **DN 100 PN 16**

Թեթև մազութի մատակարարում **1/2" արագ միացում**

Թեթև մազութի վերադարձ **1/2" արագ միացում**

Կոնդենսատի վերադարձ **DN 50 PN 16**

Գոլորշու միացում **DN 80 PN 16**

Սնուցման ջրի միացում **3/4" ներք. պարույր**
ջրամշակումից հետո

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V] **400**

Հզորություն [kW] **20**

Հոսանքային պաշտպանություն [A] **63**

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Բնական գազ [Nm³/h] **185**

Թեթև մազութ [l/h] **186**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x L x Բ) [mm] **6150 x 2438 x 2800**

Աշխատանքային չափսեր
ծխնելույզով [mm] **6150 x 2438 x 3500**

Փոխադրման քաշ [kg] **11 500**

Աշխատանքային քաշ [kg] **16 000**