

КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ

ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ 2500 KG/H

 Пальник газ / мазут · продуктивність 2500 kg/h
 · робочий тиск до 14 barg

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Димар
- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування
- ✓ Два насоси живильної води
- ✓ Розширювач
- ✓ Бак конденсату

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kg/h]	2500
Максимальний робочий тиск [barg]	14

ПІД'ЄДНАННЯ

Живлення насосів	DN 50 PN 16
Підключення газу	DN 100 PN 16
Живлення легким мазутом	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка легкого мазуту	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка конденсату	DN 50 PN 16
Підключення пари	DN 80 PN 16
Підключення живильної води після ВПУ	¾" внутр. різьба

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	400
Потужність [kW]	20
Струмний захист [A]	63

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Природний газ [Nm³/h]	185
Легкий мазут [l/h]	186

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	6150 × 2438 × 2800
Робочі розміри з димарем [mm]	6150 × 2438 × 3500
Транспортна вага [kg]	11 500
Робоча вага [kg]	16 000