

ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ԳՈԼՈՐՇՈՒ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 350 KG/H

Գազ / մազութ այրիչ ·
արտադրողականություն 350 kg/h ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 10 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Երկվառելիքային գազ / մազութ այրիչ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում
- ✓ Սնուցման ջրի երկու պոմպ
- ✓ Ընդարձակիչ
- ✓ Կոնդենսատի բաք

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kg/h]	350
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg]	10

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Պոմպերի սնուցում	DN 50 PN 16
Գազի միացում	DN 100 PN 16
Թեթև մազութի մատակարարում	1/2" արագ միացում
Թեթև մազութի վերադարձ	1/2" արագ միացում
Կոնդենսատի վերադարձ	DN 40 PN 16
Գոլորշու միացում	DN 32 PN 16
Սնուցման ջրի միացում ջրամշակումից հետո	1" արտ. պարույր

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍԵՌՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V]	400
Հզորություն [kW]	6
Հոսանքային պաշտպանություն [A]	25

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Բնական գազ [Nm³/h]	30
Թեթև մազութ [l/h]	29

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x Լ x Ք) [mm]	6150 x 2438 x 2790
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm]	6150 x 2438 x 3500
Փոխադրման քաշ [kg]	7000
Աշխատանքային քաշ [kg]	8500