

КОНТЕЙНЕРНА ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ

ПАРОВА КОТЕЛЬНЯ 350 KG/H

Пальник газ / мазут · продуктивність 350 kg/h ·
робочий тиск до 10 barg



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
 - ✓ Димар
 - ✓ Розподільчо-керуючий щит
 - ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування
- ✓ Два насоси живильної води
 - ✓ Розширювач
 - ✓ Бак конденсату

ПАРАМЕТРИ	
Максимальна продуктивність [kg/h]	350
Максимальний робочий тиск [barg]	10

ПІД'ЄДНАННЯ	
Живлення насосів	DN 50 PN 16
Підключення газу	DN 100 PN 16
Живлення легким мазутом	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка легкого мазуту	½" швидкознімне з'єднання
Зворотка конденсату	DN 40 PN 16
Підключення пари	DN 32 PN 16
Підключення живильної води після ВПУ	1" зовн. різьба

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ	
Електрична напруга [V]	400
Потужність [kW]	6
Струмний захист [A]	25

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА	
Природний газ [Nm³/h]	30
Легкий мазут [l/h]	29

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	
Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	6150 × 2438 × 2790
Робочі розміри з димарем [mm]	6150 × 2438 × 3500
Транспортна вага [kg]	7000
Робоча вага [kg]	8500