

ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԱՅԻՆ ԵՐԿՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ՋՐԱՏԱՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 1000 KW

Գազ / մազութային · 1000 kW ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 14 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Կաթսայի պոմպ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Երկվառելիքային գազ / մազութային
- ✓ Թաղանթային ընդարձակման բաք
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում
- ✓ Լրացուցիչ սարքավորում՝ վառելիքի բաք մինչև 16 m³

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kW]	1000
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg]	14

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Մատակարարում	DN 100 PN 16
Վերադարձ	DN 100 PN 16
Մազութի մատակարարում (արտաքին բաք)	½" արագ միացում
Մատակարարում ջերմափոխանակիչից	DN 100 PN 16
Վերադարձ ջերմափոխանակիչից	DN 25
Կաթսայից ջրի արտահոսք	DN 25 PN 40

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍԵՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V]	400
Հզորություն [kW]	15
Հոսանքային պաշտպանություն [A]	32

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Բնական գազ [Nm³/h]	118
Թեթև մազութ [l/h]	108

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x L x F) [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 2780
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 3700
Փոխադրման քաշ [kg]	7800
Աշխատանքային քաշ [kg]	9700