

ԿՈՆՏԵՅՆԵՐԱՅԻՆ ՄԱՋՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ԶՐԱՏԱՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 190 KW

Մագութային · հզորություն 190 kW ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 5 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Կաթսայի պոմպ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Ճկուն միացումներ 2 x 10 մ
- ✓ Մագութի այրիչ
- ✓ Թաղանթային ընդարձակման բաք
- ✓ Վառելիքի բաք 1000 լիտր
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kW]	190
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg]	5

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ջեռուցման միացում	2" հրշեջ միացում
Տաք ջրամատակարարման միացում	2" հրշեջ միացում
Մագութի մատակարարում (արտաքին բաք)	½" արագ միացում

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V]	230
Հզորություն [kW]	4,1
Հոսանքային պաշտպանություն [A]	B25

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Առավ. ծախս — թեթև մագութ [l/h]	21
--------------------------------	-----------

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x L x Բ) [mm]	3000 x 2438 x 2770
Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm]	3000 x 2438 x 3100
Փոխադրման քաշ [kg]	1800
Աշխատանքային քաշ [kg]	3000