

КОНТЕЙНЕРНА МАЗУТНА КОТЕЛЬНЯ

ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 190 KW

Мазутна · потужність 190 kW · робочий тиск до 5 barg



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Котловий насос
- ✓ Димар
- ✓ Гнучкі підключення 2 x 10 м
- ✓ Мазутний пальник
- ✓ Мембранний розширювальний бак
- ✓ Паливний бак 1000 літрів
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [kW]	190
Максимальний робочий тиск [barg]	5

ПІД'ЄДНАННЯ

Підключення опалення (ЦО)	2" пожежне з'єднання
Підключення ГВП	2" пожежне з'єднання
Подача мазуту (зовн. бак)	½" швидкознімне з'єднання

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V]	230
Потужність [kW]	4,1
Струмний захист [A]	B25

МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

Макс. споживання — легкий мазут [l/h]	21
---------------------------------------	----

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm]	3000 × 2438 × 2770
Робочі розміри з димарем [mm]	3000 × 2438 × 3100
Транспортна вага [kg]	1800
Робоча вага [kg]	3000