

КОНТЕЙНЕРНА ДВОПАЛИВНА КОТЕЛЬНЯ

# ВОДОГРІЙНА КОТЕЛЬНЯ 2000 kW

Пальник газ / мазут · 2000 kW · робочий тиск  
до 14 barg



## ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Котловий насос
- ✓ Димар
- ✓ Додаткове обладнання: паливний бак до 16 m³
- ✓ Двопаливний пальник газ / мазут
- ✓ Мембранний розширювальний бак
- ✓ Захисна арматура для 72-годинного режиму обслуговування

## ПАРАМЕТРИ

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Максимальна продуктивність [kW]  | 2000 |
| Максимальний робочий тиск [barg] | 14   |

## ПІД'ЄДНАННЯ

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Подача                      | DN 125 PN 16                |
| Зворотка                    | DN 125 PN 16                |
| Подача мазуту (зовн. бак)   | 1/2" швидкознімне з'єднання |
| Подача від теплообмінника   | DN 80 / DN 100 PN 16        |
| Зворотка від теплообмінника | DN 25                       |
| Злив води з котла           | DN 32 PN 40                 |

## НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

|                        |      |
|------------------------|------|
| Електрична напруга [V] | 400  |
| Потужність [kW]        | 16,5 |
| Струмівий захист [A]   | 63   |

## МАКСИМАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВА

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Природний газ [Nm³/h] | 219 |
| Легкий мазут [l/h]    | 217 |

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm] | 6150 / 6610* × 2541 × 2850 |
| Робочі розміри з димарем [mm]        | 6150 / 6610* × 2541 × 3750 |
| Транспортна вага [kg]                | 9000                       |
| Робоча вага [kg]                     | 12000                      |