

ԿՈՆՏԵՆԵՐԱՅԻՆ ՄԱՋՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ

ԶՐԱՏԱՔ ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ 250 KW

Մազութային · հզորություն 250 kW ·
աշխատանքային ճնշում մինչև 5 barg



ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

- ✓ Սնուցման և կառավարման վահանակ
- ✓ Կաթսայի պոմպ
- ✓ Ծխնելույզ
- ✓ Ճկուն միացումներ 2 x 10 մ
- ✓ Մազութի այրիչ
- ✓ Թաղանթային ընդարձակման բաք
- ✓ Վառելիքի բաք 1500 լիտր
- ✓ Անվտանգության սարքավորում 72 ժ սպասարկման ռեժիմում

ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Առավելագույն արտադրողականություն [kW] **250**

Առավելագույն աշխատանքային ճնշում [barg] **5**

ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ

Ջեռուցման միացում **2" հրշեջ միացում**

Տաք ջրամատակարարման միացում **2" հրշեջ միացում**

Մազութի մատակարարում (արտաքին բաք) **1/2" արագ միացում**

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՍՆՈՒՅՄԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Էլեկտրական լարում [V] **230**

Հզորություն [kW] **4,1**

Հոսանքային պաշտպանություն [A] **B25**

ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԾԱԽՍ

Առավ. ծախս — թեթև մազութ [l/h] **27**

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐ

Փոխադրման չափսեր (Ե x L x Բ) [mm] **3000 x 2438 x 2770**

Աշխատանքային չափսեր ծխնելույզով [mm] **3000 x 2438 x 3100**

Փոխադրման քաշ [kg] **2000**

Աշխատանքային քաշ [kg] **3550**