

MODUŁ PRZYGOTOWANIA WODY ZASILAJĄCEJ

MODUŁ PRZYGOTOWANIA WODY

 Pełne odgazowanie · wydajność 2900 l/h ·
 ciśnienie robocze do 1 barg


GLÓWNE CECHY

- ✓ Pełne odgazowanie (dysza sprayowa)
- ✓ Zbiornik dozowania chemii
- ✓ Rozdzielnia zasilająco-sterująca
- ✓ Czujnik niskiego poziomu wody

PRZYŁĄCZA

Podłączenie wody zasilającej po SUW	Kołnierz DN 40 PN 40
Spust do kanalizacji	Kołnierz DN 80 PN 16
Spust wody z kotła	Kołnierz DN 50 PN 40
Powrót kondensatu	Kołnierz DN 50 PN 16
Podłączenie pary	Rura DN 125

PARAMETRY

Maksymalna wydajność [l/h]	2900
Zakres ciśnienia roboczego [barg]	1

WYMAGANE PARAMETRY ZASILANIA

Napięcie elektryczne [V]	230
Moc [kW]	5
Zabezpieczenie prądowe [A]	25

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary transportowe (dł × szer × wys) [mm]	6150 × 2438 × 2900
Waga transportowa [kg]	4300
Waga robocza [kg]	5500