

МОДУЛЬ ПІДГОТОВКИ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ

МОДУЛЬ ВОДОПІДГОТОВКИ

Повна деаерація · продуктивність 2900 l/h ·
робочий тиск до 1 barg



ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- ✓ Повна деаерація (розпилювальна форсунка)
- ✓ Розподільчо-керуючий щит
- ✓ Бак дозування хімії
- ✓ Датчик низького рівня води

ПІД'ЄДНАННЯ

Підключення живильної води після ВПУ **Фланець DN 40 PN 40**

Злив до каналізації **Фланець DN 80 PN 16**

Злив води з котла **Фланець DN 50 PN 40**

Зворотка конденсату **Фланець DN 50 PN 16**

Підключення пари **Труба DN 125**

ПАРАМЕТРИ

Максимальна продуктивність [l/h] **2900**

Діапазон робочого тиску [barg] **1**

НЕОБХІДНІ ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ

Електрична напруга [V] **230**

Потужність [kW] **5**

Струмівий захист [A] **25**

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Транспортні розміри (Д × Ш × В) [mm] **6150 × 2438 × 2900**

Транспортна вага [kg] **4300**

Робоча вага [kg] **5500**