


CENTRALĂ TERMICĂ CU ABUR ÎN CONTAINER

CENTRALĂ CU ABUR 1000 KG/H

 Arzător gaz / combustibil lichid · debit 1000 kg/h ·
 presiune de lucru până la 13 barg

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Arzător bicomustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Două pompe de apă de alimentare
- ✓ Coș de fum
- ✓ Vas de destindere
- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Rezervor de condens
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere

PARAMETRI

Debit maxim [kg/h]	1000
Presiune maximă de lucru [barg]	13

RACORDURI

Alimentare pompe	DN 50 PN 16
Racord de gaz	DN 100 PN 16
Alimentare cu combustibil lichid ușor	½" cuplaj rapid
Retur combustibil lichid ușor	½" cuplaj rapid
Retur condens	DN 50 PN 16
Racord de abur	DN 40 PN 16
Racord apă de alimentare după STA	¾" filet ext.

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	400
Putere [kW]	7,5
Protecție de curent [A]	32

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Gaz natural [Nm³/h]	79
Combustibil lichid ușor [l/h]	73

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L x l x H) [mm]	6150 x 2438 x 2790
Dimensiuni de lucru cu coș [mm]	6150 x 2438 x 3500
Masă de transport [kg]	7500
Masă în funcționare [kg]	9500