

CENTRALĂ TERMICĂ BICOMBUSTIBIL ÎN CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 1000 KW

Arzător gaz / combustibil lichid · 1000 kW ·
presiune de lucru până la 14 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Arzător bicombustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Vas de expansiune cu membrană
- ✓ Coș de fum
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Echipament opțional: rezervor de combustibil până la 16 m³

PARAMETRI

Putere maximă [kW]	1000
Presiune maximă de lucru [barg]	14

RACORDURI

Tur	DN 100 PN 16
Retur	DN 100 PN 16
Alimentare combustibil (rezervor extern)	½" cuplaj rapid
Tur de la schimbătorul de căldură	DN 100 PN 16
Retur de la schimbătorul de căldură	DN 25
Golire apă din cazan	DN 25 PN 40

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	400
Putere [kW]	15
Protecție de curent [A]	32

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Gaz natural [Nm³/h]	118
Combustibil lichid ușor [l/h]	108

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L x l x H) [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 2780
Dimensiuni de lucru cu coș [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 3700
Masă de transport [kg]	7800
Masă în funcționare [kg]	9700

* Dimensiune pentru versiunea pe gaz natural.