

CENTRALĂ TERMICĂ BICOMBUSTIBIL ÎN CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 2000 KW

Arzător gaz / combustibil lichid · 2000 kW ·
presiune de lucru până la 14 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Coș de fum
- ✓ Arzător bicombustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Echipament opțional: rezervor de combustibil până la 16 m³
- ✓ Vas de expansiune cu membrană

PARAMETRI

Putere maximă [kW]	2000
Presiune maximă de lucru [barg]	14

RACORDURI

Tur	DN 125 PN 16
Retur	DN 125 PN 16
Alimentare combustibil (rezervor extern)	½" cuplaj rapid

Tur de la schimbătorul de căldură	DN 80 / DN 100 PN 16
-----------------------------------	-----------------------------

Retur de la schimbătorul de căldură	DN 25
-------------------------------------	--------------

Golire apă din cazan	DN 32 PN 40
----------------------	--------------------

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	400
Putere [kW]	16,5
Protecție de curent [A]	63

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Gaz natural [Nm³/h]	219
Combustibil lichid ușor [l/h]	217

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L x l x H) [mm]	6150 / 6610* x 2541 x 2850
Dimensiuni de lucru cu coș [mm]	6150 / 6610* x 2541 x 3750
Masă de transport [kg]	9000
Masă în funcționare [kg]	12000

* Dimensiune pentru versiunea pe gaz natural.