

CENTRALĂ TERMICĂ BICOMBUSTIBIL ÎN CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 2500 KW

Arzător gaz / combustibil lichid · 2500 kW ·
presiune de lucru până la 14 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Coș de fum
- ✓ Arzător bicombustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Echipament opțional: rezervor de combustibil până la 16 m³

PARAMETRI

Putere maximă [kW]	2500
Presiune maximă de lucru [barg]	14

RACORDURI

Tur	DN 150 PN 16
Retur	DN 150 PN 16
Tur și retur combustibil (rezervor extern)	1" / 1" cuplaj rapid
Retur de la schimbătorul de căldură	DN 80 / DN 100 PN 16
Golire apă din cazan	DN 32 PN 40

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	400
Putere [kW]	32
Protecție de curent [A]	78

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Gaz natural [Nm ³ /h]	278
Combustibil lichid ușor [l/h]	275

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L x l x H) [mm]	6150 / 6610* x 2541 x 3050
Dimensiuni de lucru cu coș [mm]	6150 / 6610* x 2541 x 3700
Masă de transport [kg]	10 300
Masă în funcționare [kg]	13 500

* Dimensiune pentru versiunea pe gaz natural.