

CENTRALĂ TERMICĂ PE COMBUSTIBIL LICHID ÎN CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 250 KW

Pe combustibil lichid · putere 250 kW · presiune de lucru până la 5 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Arzător pe combustibil lichid
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Vas de expansiune cu membrană
- ✓ Coș de fum
- ✓ Rezervor de combustibil 1500 litri
- ✓ Racorduri flexibile 2 × 10 m
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere

PARAMETRI

Putere maximă [kW]	250
Presiune maximă de lucru [barg]	5

RACORDURI

Racord încălzire	2" cuplaj de pompieri
Racord apă caldă menajeră	2" cuplaj de pompieri
Alimentare combustibil (rezervor extern)	½" cuplaj rapid

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	230
Putere [kW]	4,1
Protecție de curent [A]	B25

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Consum max. — combustibil lichid ușor [l/h]	27
---	-----------

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L × l × H) [mm]	3000 × 2438 × 2770
Dimensiuni de lucru cu coș [mm]	3000 × 2438 × 3100
Masă de transport [kg]	2000
Masă în funcționare [kg]	3550