

CENTRALĂ TERMICĂ BICOMBUSTIBIL ÎN CONTAINER

CENTRALĂ DE APĂ CALDĂ 700 KW

Arzător gaz / combustibil lichid · 700 kW ·
presiune de lucru până la 14 barg


CARACTERISTICI PRINCIPALE

- ✓ Tablou de alimentare și comandă
- ✓ Arzător bicombustibil gaz / combustibil lichid
- ✓ Pompă de cazan
- ✓ Vas de expansiune cu membrană
- ✓ Coș de fum
- ✓ Armături de siguranță pentru regim de 72 h cu supraveghere
- ✓ Echipament opțional: rezervor de combustibil până la 16 m³

PARAMETRI

Putere maximă [kW]	700
Presiune maximă de lucru [barg]	14

RACORDURI

Tur	DN 80 PN 16
Retur	DN 80 PN 16
Alimentare combustibil (rezervor extern)	½" cuplaj rapid

Tur de la schimbătorul de căldură	DN 80 / DN 100 PN 16
-----------------------------------	-----------------------------

Retur de la schimbătorul de căldură	DN 15
-------------------------------------	--------------

Golire apă din cazan	DN 25 PN 40
----------------------	--------------------

PARAMETRI NECESARI DE ALIMENTARE

Tensiune electrică [V]	400
Putere [kW]	12,5
Protecție de curent [A]	32

CONSUM MAXIM DE COMBUSTIBIL

Gaz natural [Nm³/h]	82
Combustibil lichid ușor [l/h]	76

PARAMETRI TEHNICI

Dimensiuni de transport (L x l x H) [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 2780
Dimensiuni de lucru cu coș [mm]	6150 / 6610* x 2438 x 3450
Masă de transport [kg]	7200
Masă în funcționare [kg]	8700

* Dimensiune pentru versiunea pe gaz natural.