

查恺迪

本科生 · 生成模型与推理加速

清华大学物理系，北京

☎ (+86) 14790518086 | ✉ ckd23@mails.tsinghua.edu.cn | 🌐 illusionsin30 | 📧 kaidi-zha

“构建能看、能学、能行动的智能系统。”

研究兴趣

生成模型 (Generative Models), 推理加速 (Inference Acceleration)

致力于让大规模生成模型的部署更快、更省：通过量化与混合精度推理、高效架构设计与数据驱动策略，重点关注推理吞吐、显存效率与训练效率。

教育经历

清华大学

中国北京

本科，数学与物理专业

2023 年 9 月 - 至今 (预计 2027 年毕业)

- 总 GPA: 3.6/4.0, 成绩逐年稳步上升——最近学期 (2026 春) GPA 3.9/4.0。
- 模式识别与机器学习、强化学习与控制、计算机图形学基础三门核心课程均获 A (4.0)。

相关课程

AI 与机器学习	模式识别与机器学习 (A), 强化学习与控制 (A), 计算机图形学基础 (A), 统计机器学习 (B+)
数学	概率论与数理统计 (A), 数学实验 (A), 应用随机过程 (A-), 复变函数 (B+)
计算机	数据结构与算法 (A-), 程序设计基础 (A-), 现代操作系统 (P), 基于 Linux 的 C++ 程序设计 (P)

科研经历

Q-DiT: 面向扩散 Transformer 的精确后训练量化

指导教师: 孟媛教授, 清华大学
计算机科学与技术系

科研助理

2025 年 6 月 - 至今

- 方法:** 参与设计时间步感知、逐层混合精度的后训练量化 (PTQ) 框架——以 Hessian 迹、GPTQ 重构误差与 Fisher 信息三重敏感度度量驱动, 通过动态规划在全局 W4A4 预算下为每个去噪时间步和每一层分配最优位宽 (3/4/5-bit)。
- 系统:** 将代码库重构为模块化、YAML 驱动的量化-评估流水线 *qdiffusers*; 适配 **7 个 DiT 家族模型** (DiT-XL/2、FLUX.2 4B/9B/12B、PixArt- Σ 、OpenSora、Qwen-Image、HunyuanVideo、Wan2.2), 支持多 GPU 并行 GPTQ。
- 成果:** 主导 ImageNet-1K 全部实验——W4A4 在 DiT-XL/2 256×256 上取得近无损 FID 7.76; FLUX.2-klein-4B W4A4 FID 25.22, **反超 FP16 基线** (26.08); OpenSora W4A8 的 VBench 总分仅下降 0.16%。

ArchEGraph: 几何-拓扑-物理对齐的大规模建筑能耗图数据集

指导教师: 林波荣教授, 清华大学建筑学院; 与 UC Berkeley、MIT 合作

科研助理

2026 年 4 月 - 至今

- 角色:** 论文第二作者、基准实验主要贡献者; 数据集覆盖 **5,481 栋建筑**、**49,326 个**经过验证的模拟案例 (超过 1.33×10^5 个空间节点、 1.44×10^6 个表面节点)。
- 贡献:** 设计并执行跨建筑、跨气候泛化基准实验, 覆盖 7 类模型 (XGBoost、DeepSets、Set Transformer、Perceiver、GATv2、TransformerConv、GraphGPS), 在图重建与负荷预测两类任务上验证数据集质量。

代表性课程项目

TrainYourOwnGPT：从零构建并分析 GPT 风格语言模型

模式识别与机器学习，课程项目

2 人团队；负责 SCALING LAW 与微调实验

2026 春

- 从零实现 GPT 风格解码器 (RoPE、SwiGLU、pre-norm 残差块)，在 Penn Treebank 上取得 **105.15 验证集困惑度**；完成 5 组配置、3 个随机种子的超参数搜索。
- 完成 0.77M–5.46M 参数规模的 scaling law 研究，并对 QK 归一化、注意力门控、value embedding 进行受控消融。
- 用 LoRA (仅 0.89% 可训练参数) 在 arXiv 摘要语料上微调 Qwen2.5-0.5B，以预注册指标定量评估格式迁移；对比自回归与掩码扩散语言模型 (MDLM、LLaDA)，含 A100 吞吐/时延基准测试。

fair-SPLIT：兼顾精度、稀疏性与公平性的近最优决策树

统计机器学习，课程项目

2 人团队；负责 SPLIT 系列方法实现与实验设计

2026 春

- 实现近最优稀疏决策树 SPLIT 系列算法 (动态规划前瞻 + 贪心/最优叶子补全)，在 **12 个数据集、5 个随机种子**上与 CART 系统对比，在 COMPAS、HELOC、Heart、Law School 上取得更优精度。
- 提出叶节点级 Pareto 公平重校准方法 LPFR (可部署的后处理方案)；标签感知校准将 Adult 数据集的人口统计平等差距从 0.17 降至 **0.003**。
- 代码开源：github.com/illusionsin30/fair-SPLIT。

AIDER：抑制离策略强化学习中的偶然不确定性冲击

强化学习与控制，课程项目

8 人团队；负责扩散/流模型多模态策略方向

2026 春

- 团队提出 EMA 锚定的证据回归算子 DEAR，实现端到端偶然不确定性估计；在此基础上构建 AIDER 机制，无需启发式退火即可抑制价值高估——在 DeepMind Control Suite 上取得 7 个 model-free 基线中的最佳平均表现。
- 算法部署于四驱车辆纵向速度跟踪任务，**RMSE 0.349 m/s** (约 1.5% 跟踪误差)；个人负责探索该框架与扩散/归一化流策略的结合，以支持多模态动作分布。

CPU 路径追踪器：C++ 物理渲染器

计算机图形学基础，课程项目

个人项目

2026 春

- 从零实现渲染器：Whitted 光线追踪与带直接光采样 (NEE) 的蒙特卡洛路径追踪、Cook-Torrance glossy BRDF、Schlick Fresnel、景深、BVH 加速结构。
- 实现确定性无锁多线程 (std::thread)，**64 线程加速 49 倍**，且输出与串行渲染逐字节一致。

专业技能

编程语言
深度学习
工具
语言

Python, C/C++, CUDA, $\LaTeX$
PyTorch, JAX, HuggingFace Transformers & Diffusers, PEFT/LoRA, 量化工具链
Git, Linux, Docker, 多 GPU 训练, OpenMP / `std::thread`
中文 (母语), 英语 (CET-4: 596, CET-6: 534)