# HAHA Design System 1.1.0 — Cài và tích hợp

Một prompt khởi động giúp agent tải, kiểm và dẫn khách qua cài đặt. Nó không tự đoán đích hoặc bỏ qua bước khách xác nhận đường dẫn.

---

## 1. Lấy đúng bản

Đọc README tại repository GitHub riêng tư đã được cấp quyền. Chọn release `v1.1.0`, tải gói HAHA 1.1.0 (đã có Voice) hoặc Voice 1.0.1 độc lập. Dùng quyền GitHub hiện có; thiếu quyền thì dừng và đề nghị người giao cấp quyền qua GitHub. Không xin khách dán token vào chat, không chuyển sang bản khác hay nguồn Drive cũ.

Đối chiếu SHA-256 ZIP với `RELEASES.json` tại commit được khóa. Giải nén vào thư mục tạm do khách chọn, kiểm đường dẫn và `checksums.sha256`. Mở installer trước khi chạy. Không dùng chuỗi tải rồi thực thi chưa kiểm.

---

## 2. Chọn đích và kiểm OS đang có

Agent hỏi khách thư mục công việc sẽ sử dụng HAHA/Voice, kiểm `AGENTS.md`, router được khai báo và các skill cùng tên trong phạm vi đó. Không quét toàn bộ máy hoặc thay cấu trúc OS của khách. Giữ quy tắc và giọng thương hiệu đã duyệt.

Codex tiêu chuẩn: dùng `--skill-layout codex`; bộ cài đặt skill ở `.agents/skills/haha` và `.agents/skills/voice`, dữ liệu ở `Brand asset/HAHA/Design system`. HTML nằm ngay lớp đầu thư mục Design system. Đây là phạm vi workspace, không tự cài toàn máy.

OS có chủ sở hữu theo nhóm: chỉ chọn `--skill-layout kai-os` khi khách xác nhận OS thực sự sử dụng `.codex/skills/Visual/haha` và `.codex/skills/Content/voice`. Agent đọc cơ chế đăng ký/routing của OS đó rồi trình bày thay đổi riêng. Không tự chép thêm bản trùng tên sang nơi khác, dùng symlink hay sửa cấu hình toàn máy để làm menu xuất hiện.

## 3. Xem trước rồi áp dụng

```
python installer/install_client_package.py --target-root "THU_MUC_KHACH_CHON"
--skill-layout codex --preview
```

Đọc `installer/install-preview.md`: đúng đích, đúng layout, tệp tạo mới/giữ nguyên và không có xung đột. Khách xác nhận đúng preview thì agent chạy:

```
python installer/install_client_package.py --target-root "THU_MUC_KHACH_CHON"
--skill-layout codex --apply --confirm
```

Bộ cài chỉ tạo tệp mới hoặc giữ tệp giống mã kiểm. Tệp khác nội dung làm dừng; không ghi đè Voice đã có hay router của OS. Khách muốn nâng cấp cần phương án đối chiếu và lưu bản cũ riêng. Không tự cài Python/Codex/GitHub CLI hoặc đổi quyền.

---

## 4. Skill được gọi như thế nào

`SKILL.md` có tên và mô tả chức năng; `agents/openai.yaml` cung cấp tên hiển thị. Giao diện đọc metadata trước, đọc hướng dẫn đầy đủ khi chọn skill. Bảng đầu `DESIGN.md` dẫn tới quy tắc/tài sản phù hợp; HTML dùng để xem hình và lấy yêu cầu tái sử dụng.

Trong Codex desktop, mở chat mới tại workspace đích, gõ `/haha` hoặc `/voice` và chọn đúng mục nếu menu của bản ứng dụng hỗ trợ. `/` là cách chọn của giao diện, không phải HTML tự biến thành skill. Codex CLI/IDE dùng `/skills` hoặc `$haha`, `$voice`. Nếu chưa thấy mục, kiểm nơi tải skill và trạng thái bật skill trước; chỉ khởi động lại khi cần, do khách thực hiện.

Kiểm hai lớp: danh mục thực sự nhận tên/tệp hướng dẫn, rồi một tác vụ nhỏ đọc đúng DESIGN/VOICE và trả về quy tắc đã chọn. Menu có mục chưa chứng minh tác vụ áp dụng đúng. Nếu không đọc được UI của khách, ghi bước xác nhận menu còn chờ; không khẳng định đã kiểm nó.

## 5. Nối với OS và quản lý thư viện

Nếu OS có bảng Need/Path/Rule, đề xuất một hàng HAHA tới skill và một hàng Voice tới chủ giọng chung; ghi phiên bản/mã kiểm nguồn. Chỉ sửa router thuộc đích đã được khách duyệt. OS chưa có router dùng discovery của Codex, không cần áp cấu trúc KAI OS.

HAHA dùng được tài sản và giọng đi kèm; không cần cài skill mẹ Design System hoặc toàn bộ KAI OS. Bộ HAHA đã gồm Voice. Cài thêm gói Voice cùng phiên bản chỉ giữ tệp giống nhau; tệp khác bị báo xung đột.

Đọc `handover/LIBRARY-ELEMENTS.md` để tạo/lưu element. Bản baseline và manifest đi kèm là bản cố định. Tài sản mới của khách lưu ở thư viện mở rộng riêng; không sửa baseline hoặc giả mạo checksum để che thay đổi. Muốn nhập vào baseline: tạo phiên bản mới, duyệt, tái tạo chỉ mục và kiểm lại.

---

## 6. Nghiệm thu và khôi phục

Đọc lại mã kiểm mọi tệp đã cài. Mở HTML ngay đầu Design system; thử một nút Tái sử dụng, một mẫu và giọng viết/nói cần dùng. Ghi phiên bản, layout, đích, kết quả nhận skill, tác vụ thật và điểm chưa kiểm trong biên bản khách giữ.

Nếu đang sao chép bị lỗi, installer xóa đúng các tệp vừa tạo trong lượt đó, giữ tệp có từ trước và thư mục. Không xóa tệp người khác thay đổi. Nếu cài xong rồi muốn gỡ, đối chiếu receipt và mã kiểm trước, trình khách phạm vi gỡ; không xóa cả Brand asset hay skill Voice dùng chung.

Nguồn cơ chế Codex: https://learn.chatgpt.com/docs/build-skills . Hành vi menu tùy phiên bản ứng dụng; nghiệm thu tại máy khách mới xác nhận được.