Guía de Copia de Seguridad y Restauración en Docker

Esta guía detalla el procedimiento paso a paso para realizar una copia de seguridad (backup) y la posterior restauración de una instancia de Odoo y su base de datos PostgreSQL alojadas en contenedores Docker.

1. Copia de Seguridad (Backup)

1.1 Exportar la base de datos (Directo desde el Host)

Ejecute pg_dump directamente sobre el contenedor de PostgreSQL desde la terminal anfitriona sin necesidad de acceder a la terminal interna bash:

```
Shell
# Realizar el dump de la BD 'taverna' directamente hacia el archivo local
docker exec -t odood-db-1 pg_dump -U odoo taverna > ./baks/backup_bd.sql
```

1.2 Copiar configuración y archivos adjuntos por comandos

Copie el archivo de configuración odoo.conf desde el contenedor hacia su directorio local de backup:

```
Shell
docker cp odood-web-1:/etc/odoo/odoo.conf ./baks/odoo.conf
```

A continuación, obtenga mediante comandos docker cp las carpetas con los archivos multimedia, sesiones y módulos:

```
Shell
# 1. Obtener filestore (logotipo de Moe, imágenes de productos y empleados)
docker cp odood-web-1:/var/lib/odoo/filestore ./baks/filestore

# 2. Obtener sesiones activas de usuario
docker cp odood-web-1:/var/lib/odoo/sessions ./baks/sessions

# 3. Obtener módulos adicionales (addons)
docker cp odood-web-1:/mnt/extra-addons ./baks/addons
```

Carpetas guardadas en el directorio de backup (./baks/):

- filestore **(imágenes de Duff, Barney, Smithers y logotipo corporativo)**
- sessions **(tokens de inicio de sesión de Odoo)**
- addons **(módulos personalizados instalados)**

2. Restauración del Entorno

2.1 Detener y reconfigurar el servicio

Detenga los servicios actuales de Docker Compose:

```
Shell
docker compose down
```

Modifique el puerto al 8070 y la configuración de los volúmenes para Odoo dentro del archivo docker-compose.yml según sea necesario:

```
Shell
# Fragmento modificado en docker-compose.yml:
ports:
  - "8070:8069"  # Nuevo puerto de acceso
volumes:
  - ./volumesOdoo_Nuevo/addons:/mnt/extra-addons
  - ./volumesOdoo_Nuevo/odoo/filestore:/var/lib/odoo/filestore
  - ./volumesOdoo_Nuevo/odoo/sessions:/var/lib/odoo/sessions
```

2.2 Iniciar servicio de BD y crear base de datos limpia

Levante únicamente el servicio de base de datos e instancie la base de datos con el mismo nombre original:

```
Shell
# Iniciar contenedor de la base de datos
docker compose up -d db

# Crear la base de datos destino con nombre 'taverna'
docker compose -p odood exec -T db psql -U odoo -d postgres -c "CREATE DATABASE taverna
OWNER odoo;"
```

2.3 Restaurar el dump de la base de datos (Directo desde el Host)

Inyecte el archivo backup_bd.sql directamente en la nueva base de datos sin necesidad de acceder a la terminal bash del contenedor:

```
Shell
# Inyectar el volcado relacional a la base de datos taverna
cat ./baks/backup_bd.sql | docker compose -p odood exec -T db psql -U odoo -d taverna
```

2.4 Restablecer archivos de datos y configuración de Odoo

Mueva las carpetas del backup a sus rutas de destino correspondientes dentro de los nuevos volúmenes montados:

- filestore ➔ **./volumesOdoo_Nuevo/odoo/filestore**
- sessions ➔ **./volumesOdoo_Nuevo/odoo/sessions**
- addons ➔ **./volumesOdoo_Nuevo/addons**

Comandos para copiar las carpetas a sus rutas definitivas:

```
Shell
# Crear directorios de destino en el host
mkdir -p ./volumesOdoo_Nuevo/odoo ./volumesOdoo_Nuevo/addons

# Mover/copiar las carpetas a sus rutas definitivas
cp -r ./baks/filestore ./volumesOdoo_Nuevo/odoo/
cp -r ./baks/sessions ./volumesOdoo_Nuevo/odoo/
cp -r ./baks/addons/* ./volumesOdoo_Nuevo/addons/ 2>/dev/null || true
```

Inicie todos los servicios definidos en el Compose:

```
Shell
docker compose up -d
```

Sustituya el archivo de configuración odoo.conf dentro del contenedor:

```
Shell
docker cp ./baks/odoo.conf odood-web-1:/etc/odoo/odoo.conf
```

Ya puedes acceder a tu instancia de Odoo a través del puerto configurado (http://localhost:8070) y verificar que el proceso se ha completado con éxito con todos los datos y fotos recuperados.