



DA : 분해(DISASSEMBLING)
SY : 대칭(SYMMETRY)
DW : 난이도계수
(DIFFICULT WORK FACTOR)

관리점

1. 호스 삽입 및 체결 기준

- 호스를 끝단부까지 삽입한다.
- 클램프는 호스 삽입구의 턱에 걸리지 않도록 위치한다.

						o	02.06.24	PL 관련 DR 표기	총괄
						n	01.12.04	혼류에 따른 공정번호 변경	김성
						m	00.06.09	05CV013 의거 품번 변경	유
						기호	일 자	변 경 내 용	담당

차 종	형 식	장착도면번호	공정번호	공수합계	
무 소	가솔린 엔진	03220-05030	JC-1400	정미	10.9
				추가	0.0
				정미	
				추가	

작품성 면담	작성일	작 성	검 토	승 인	관리 번호	차 종		공 장		KGU(UPG)				일련번호			
	1996 01/16		/	/		0	5	-	1	D	-	2	2	7	0	-	1

3)

|



04
.18



DA : 분해(DISASSEMBLING)
SY : 대칭(SYMMETRY)
DW : 난이도계수
(DIFFICULT WORK FACTOR)

A4 SSANGYONG MOTOR SMP-12-022-2002.06.

3)

|



04
.18