

# グローバーのアルゴリズム

9BSP1118 村岡海人

2022 年 11 月 17 日

## 1 概要

このグローバーのアルゴリズムは以下のような流れで行う。 $N$  個のデータに対して、 $\Omega(\sqrt{N})$  回の計算量で回を見出すことができる。古典的な探索アルゴリズムにも同じ計算量を持つ 2 分探索があるが、2 分探索アルゴリズムは事前にソートされているデータを扱うため、ソートされていないデータの探索アルゴリズムではグローバーのアルゴリズムの方が高速である。

このグローバーのアルゴリズムは以下のような流れで行う。 $n$  を量子ビット数とすると、 $N = 2^n$  の要素からなるデータベースから  $M$  個の解を探索する問題を考え、要素のラベルを  $n$  桁のビット列  $x = x_1 \cdots x_n$  とする。

- 全ての状態の重ね合わせ状態  $|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$  を用意する
- 演算子  $U_w$  (解に対する反転操作) を作用させる
- 演算子  $U_s$  ( $|s\rangle$  を対称軸にした反転操作) を作用させる
- 2、3 を  $k$  回繰り返す

## 2 アルゴリズムの流れ

まず初めに、全ての状態の重ね合わせ状態  $|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$  を用意する。TODO: この内容を入れるかどうか検討する初期状態  $|0\rangle^{\otimes n}$  に対して全ての量子ビットにアダマール演算をかけると、

$$\begin{aligned}
|s\rangle &= H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} \\
&= (H \otimes \cdots \otimes H) |0 \cdots 0\rangle \\
&= \frac{1}{(\sqrt{2^n})} (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \cdots \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}} (|00 \cdots 00\rangle + |00 \cdots 01\rangle + \cdots + |11 \cdots 10\rangle + |11 \cdots 11\rangle) \\
|s\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle
\end{aligned} \tag{1}$$

のように計算できる。